

APM «Орион Про» поддерживает работу со следующими моделями биометрических контроллеров - C2000-BIOAccess-F18, C2000-BIOAccess-MA300, C2000-BIOAccess-F22, C2000-BIOAccess-SB10TC, C2000-BIOAccess-SF10, C2000-BIOAccess-SF10T, C2000-BIOAccess-SF6P.

Основные характеристики биоконтроллеров

| Модель | Идентификаторы | | | | | | | Емкость | Способ подключения | Примечание |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------------|--------------|--------|------------------|---|--|---|
| | Отпечаток пальца | Биошаблон лица | Биошаблон лица из фото | Биошаблон ладони | Emarqe карта | QR-код | PIN-код (пароль) | | | |
| C2000-BIOAccess-SF10T | + | + | + | - | + | + | + | 10000 пользователей 10000 шаблонов лиц 10000 отпечатков пальцев 10000 карт (QR-кодов) | Через Web, по HTTP/HTTPS протоколу | Поддерживает: <ul style="list-style-type: none"> • контроль маски; • измерение температуры; • связь с контроллером C2000-2 (*). |
| C2000-BIOAccess-SF10 | - | + | + | - | - | + | + | 10000 пользователей 10000 шаблонов лиц 10000 QR-кодов | Через Web, по HTTP/HTTPS протоколу | Поддерживает: <ul style="list-style-type: none"> • контроль маски; • связь с контроллером C2000-2 (*). |
| C2000-BIOAccess-SB10TC | + | + | - | - | + | - | + | 3000 пользователей 2000 шаблонов лиц 3000 отпечатков пальцев 3000 карт | Стандартное через Ethernet | Имеет встроенный аккумулятор |
| C2000-BIOAccess-F22 | + | - | - | - | + | - | + | 5000 пользователей 3000 отпечатков пальцев 5000 карт | Стандартное через Ethernet, через Web, по HTTP/HTTPS протоколу (с 2024 года) | |
| C2000-BIOAccess-MA300 | + | - | - | - | + | - | - | 1500 пользователей 1500 отпечатков пальцев 1500 карт | Стандартное через Ethernet | Нет событий статуса двери. |
| C2000-BIOAccess-SF6P | + | + | + | + | + | + | + | 10000 пользователей 6000 шаблонов лиц 3000 шаблонов ладоней 6000 отпечатков пальцев 10000 карт (QR-кодов) | Через Web, по HTTP/HTTPS протоколу | Поддерживает: <ul style="list-style-type: none"> • контроль маски; • интеграцию с алкотестерами «Алкобарьер» и «Динго В-02»; • связь с контроллером C2000-2 (*). |
| C2000-BIOAccess-F18 | + | - | - | - | + | - | + | 3000 пользователей 3000 отпечатков пальцев 3000 карт | Стандартное через Ethernet | Снят с производства. Поддержка ограничена. |

(*) Связь с контроллером C2000-2 обеспечивается через программный модуль BAProg