



# BOLID RGG-0411

4-канальный гибридный видеорегистратор  
с поддержкой записи 720p



Спецификация модели:

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Модель                             | BOLID RGG-0411                           |
| Система                            |                                          |
| Процессор                          | Встроенный                               |
| ОС                                 | LINUX                                    |
| Видео и Звук                       |                                          |
| Количество потоков записи          | 4 канала                                 |
| Максимальное количество IP каналов | 5                                        |
| Видеостандарт                      |                                          |
| Analog                             | NTSC/PAL/HDTV/VI/AHD/CVBS                |
| HDCVI                              | 720P HDCVI                               |
| IP                                 | До 2 Мп                                  |
| Аудиоканалы                        | 1 канал вход, 1 канал выход, RCA         |
| Дисплей                            |                                          |
| Видеовыходы                        | 1 HDMI , 1 VGA                           |
| Разрешение                         | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| Многооконный режим                 | 1/4                                      |
| Маска конфиденциальности           | 4 прямоугольные зоны (для каждой камеры) |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индикация                               | Название видеокамеры, время, потеря видеосигнала, попытка блокировки видеокамеры, детекция движения, режим записи                                                                                               |
| Запись                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
| Сжатие видеосигнала                     | H.264/MJPEG                                                                                                                                                                                                     |
| Формат видеозображения                  | 1080P(1920×1080) / 1080N(960×1080) / 720P(1280×720) / 960H(960×576/960×480) / D1(704×576/704×480) / HD1(352×576/352×480) / BCIF(704×288/704×240) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120)                 |
| Скорость записи                         |                                                                                                                                                                                                                 |
| Основной поток:                         | 1080P(1~15к/с)1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30к/с)                                                                                                                                                 |
| Доп. поток                              | CIF/QCIF(1~15 к/с)                                                                                                                                                                                              |
| Скорость передачи данных                | 32~6144 кбит/с на канал                                                                                                                                                                                         |
| Режимы записи                           | Вручную, по расписанию , по тревожному сигналу                                                                                                                                                                  |
| Продолжительность записи                | 1~120 мин (запись отрезков видео), предзапись: 1~30 с, постзапись: 10~300 с                                                                                                                                     |
| Детекция движения                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| Виды действий                           | Включение записи, PTZ-управление, запуск тура, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма по электронной почте, снимок, передача по FTP, включение звукового предупреждения и вывод информации на экран |
| Детекция движения                       | Зоны детекции движения: 396 (22x18), потеря видеосигнала и попытка закрытия объектива камеры                                                                                                                    |
| Воспроизведение и резервное копирование |                                                                                                                                                                                                                 |
| Синхронизированное воспроизведение      | 1/4                                                                                                                                                                                                             |
| Функция поиска                          | По дате/времени, событиям тревоги, событиям обнаружения движения и точный поиск (до секунды), Smart поиск                                                                                                       |
| Резервное копирование                   | USB-накопитель/Сеть                                                                                                                                                                                             |
| Сеть                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
| Ethernet                                | 10/100 Base-T, RJ-45                                                                                                                                                                                            |
| Сетевые протоколы                       | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server                                                                                                       |
| Максимальное количество пользователей   | 128                                                                                                                                                                                                             |
| Накопитель                              |                                                                                                                                                                                                                 |
| Жесткий диск*                           | 1 SATA порт, не более 6 Тб                                                                                                                                                                                      |
| Грозозащита                             |                                                                                                                                                                                                                 |
| Предельное напряжение импульсных помех  | 2 кВ / 1 кВ **                                                                                                                                                                                                  |
| Доп. разъемы                            |                                                                                                                                                                                                                 |
| USB                                     | 2 порта                                                                                                                                                                                                         |
| Общие сведения                          |                                                                                                                                                                                                                 |
| Напряжение питания                      | 12 В постоянного тока                                                                                                                                                                                           |
| Потребляемый ток                        | Не более 2 А                                                                                                                                                                                                    |
| Потребляемая мощность                   | Не более 10 Вт                                                                                                                                                                                                  |
| Диапазон рабочих температур             | От -10 °С до +55 °С                                                                                                                                                                                             |
| Относительная влажность воздуха         | От 10 % до 90 %                                                                                                                                                                                                 |
| Габаритные размеры                      | 205×205×40 мм                                                                                                                                                                                                   |
| Масса                                   | 0,5 кг                                                                                                                                                                                                          |

\*Жесткий диск не входит в комплект поставки  
\*\*В зависимости от синфазного или разностного сигналов