



Видеокамера аналоговая

BOLID VCG-120-01

Цилиндрическая видеокамера с вариофокальным моторизированным объективом и разрешением Full HD (2 Мп)





Спецификация модели:

Модель	BOLID VCG-120-01
Камера	
Матрица	1/2,8" КМОП
Разрешение видеоизображения	1937 × 1097 пикселей
Скорость затвора	1/3(4)~1/100000 с
Частота кадров	1080p (1~25/30 к/с), 720p (1~25/30 к/с)
Минимальная освещенность	0,005 люкс/F1.3 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс (ИК-подсветка вкл.)
Видеовыход	Есть
Особенности	
Поддерживаемые форматы	HDCVI, HDTV, AHD, CVBS
Дальность ИК-подсветки	60 м
День-ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б
Компенсация фоновой засветки	WDR 120 дБ
Шумоподавление	2D/3D
OSD меню	Мультиязычное
Объектив	
Тип объектива	2,7–13,5 мм, вариофокальный моторизированный
Угол обзора	Н: 102° - 29°

Регулировка фокуса	Моторизированная
Звук	
Аудиоканал	Нет
Микрофон	Нет
Доп. разъемы	
Тревожный вход, выход	Нет
Грозозащита	
Предельное напряжение импульсных помех	4 кВ
Общие сведения	
Напряжение питания	12 В постоянного тока
Потребляемая мощность	Не более 6,8 Вт
Диапазон рабочих температур	От -50 °С до +60 °С
Относительная влажность воздуха	От 10 % до 90 %
Степень защиты оболочки	IP67
Антивандалная защита	Нет
Дальность передачи сигнала	Более 500 м через 75-омный коаксиальный кабель
Габаритные размеры	213×90,4×90,4 мм
Масса	0,63 кг

Варианты аксессуаров для разных типов крепления видеокамеры

Тип крепления	Кронштейн	Примечание
Потолочное	–	Стандартное
Настенное	–	Стандартное
Угловое	 BR-102	Стандартное
Столбовое	 BR-103	Стандартное

Габаритные размеры (мм):

