



Видеокамера аналоговая

BOLID VCG-220-01

Купольная видеокамера с вариофокальным моторизированным объективом, разрешением Full HD (2 Mп), улучшенной детализацией сцены при встречной фоновой засветке, в антивандальном исполнении















Спецификация модели:

Модель	BOLID VCG-220-01		
Самера			
Латрица	1/2,8" КМОП		
Разрешение видеоизображения	1937 × 1097 пикселей		
Скорость затвора	1/3(4)~1/100000 c		
Гастота кадров	1080P (1~25/30 к/с), 720P(1~25/30 к/с),		
Минимальная освещенность	0,005 люкс/F1.3 (ИК-подсветка выкл.);		
	0 люкс (ИК-подсветка вкл.)		
Видеовыход	Есть		
Собенности			
Іоддерживаемые форматы	HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS		
альность ИК-подсветки	30 м		
ень-ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б		
омпенсация фоновой засветки	WDR 120 дБ		
Шумоподавление	2D/3D		
OSD меню	Мультиязычное		
Объектив			
Гип объектива	2,7 мм – 13,5 мм, вариофокальный моторизированный		
⁷ гол обзора	H: 102°- 29°		
егулировка фокуса	Моторизированная		



Аудиоканал	Нет			
Микрофон	Нет			
Доп. разъемы				
Тревожный вход, выход	Нет			
Грозозащита				
Предельное напряжение импульсных помех	4 кВ			
Общие сведения				
Напряжение питания	12 В постоянного тока			
Потребляемая мощность	Не более 8,8 Вт			
Диапазон рабочих температур	От -50 °C до +60 °C			
Относительная влажность воздуха	От 10 % до 90 %			
Степень защиты оболочки	IP67			
Антивандальная защита	IK10			
Дальность передачи сигнала	Более 500 м через 75-омный коаксиальный кабель			
Габаритные размеры	Ø122×89 mm			
Macca	0,48 кг			

Варианты аксессуаров для разных типов крепления видеокамеры

T		r · · ·	r r r r r r
Тип крепления	Монтажная коробка	Кронштейн	Примечание
	_	_	Стандартное
Потолочное	BR-202	_	
	-	_	Стандартное
Настенное	BR-202	-	
Угловое	BR-202	BR-102	Стандартное
Столбовое	BR-202	BR-103	Стандартное

Габаритные размеры (мм):

