



Видеокамера аналоговая **BOLID VCG-320**

Корпусная видеокамера с разрешением Full HD (2 Мп) и улучшенной детализацией сцены при встречной фоновой засветке





























Спецификация модели:

| | |
|------------------------------|--|
| Модель | BOLID VCG-320 |
| Камера | |
| Матрица | 1/2,8" КМОП |
| Разрешение видеоизображения | 1945 × 1097 пикселей |
| Скорость затвора | 1/1 (1,3)~1/30000 с |
| Частота кадров | 1080р (1~25/30 к/с), 720р (1~25/30/50/60 к/с) |
| Минимальная освещенность | 0,005 люкс/F1.2 (Цветное изображение); 0,0005 люкс/F1.2 (Черно-белое изображение) |
| Видеовыход | Есть |
| Особенности | |
| ИК-подсветка | Нет |
| Поддерживаемые форматы | HDCVI, CVBS |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
| Компенсация фоновой засветки | WDR 120 дБ |
| Шумоподавление | 2D/3D |
| OSD меню | Мультиязычное |
| Объектив | |
| Объектив | Не входит в комплект поставки |
| Тип крепления | C/CS |
| Звук | |
| Аудиоканал | 1 канал вход |

| | |
|--|--|
| Микрофон | Нет |
| Доп. разъемы | |
| Тревожный вход, выход | 2 входа, 1 выход |
| Грозозащита | |
| Предельное напряжение импульсных помех | 4 кВ |
| Общие сведения | |
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока, 24 В переменного тока |
| Потребляемая мощность | Не более 4,7 Вт |
| Диапазон рабочих температур | От -30 °С до +60 °С |
| Относительная влажность воздуха | От 10 % до 90 % |
| Степень защиты оболочки | Нет |
| Антивандалная защита | Нет |
| Дальность передачи сигнала | Более 500 м через 75-омный коаксиальный кабель |
| Габаритные размеры | 135,4×74,4×65,5 мм |
| Масса | 0,49 кг |

Варианты аксессуаров для разных типов крепления видеочамеры

| Тип крепления | Термокожух | Кронштейны | | Примечание |
|---------------|--|---|--|---|
| Потолочное | – |  | – | Стандартное |
| |  TK-01 |  | – | С защитой видеочамеры от климатических воздействий в широком диапазоне температур |
| |  TK-01 |  | – | |
| Настенное | – |  | – | Стандартное |
| |  TK-01 |  | – | С защитой видеочамеры от климатических воздействий в широком диапазоне температур |
| |  TK-01 |  | – | |
| Угловое | – |  |  | Стандартное |
| |  TK-01 |  |  | С защитой видеочамеры от климатических воздействий |

| | | | | |
|-----------|--|---|--|---|
| |  TK-01 |  BR-109 |  BR-102 | в широком диапазоне температур |
| Столбовое | — |  BR-101 |  BR-103 | Стандартное |
| |  TK-01 |  BR-108 |  BR-103 | С защитой видеокамеры от климатических воздействий в широком диапазоне температур |
| |  TK-01 |  BR-109 |  BR-103 | |

Габаритные размеры (мм):

