



Видеокамера аналоговая

BOLID VCG-528

Высокоскоростная поворотная видеокамера с двадцатикратным оптическим увеличением и адаптивной ИК-подсветкой



Аксессуары в комплекте:



Спецификация модели:

Модель	BOLID VCG-528 Версия 2
Камера	
Матрица	1/2,8" STARVISTM КМОП
Разрешение видеоизображения	1920 × 1080 пикселей
Система сканирования	Прогрессивная
Скорость затвора	1/3(4)~1/30000 с
Минимальная освещенность	0,05 люкс/F1.6 (Цветное изображение);

	0 люкс/Ф.6 (ИК-подсветка вкл.)
Соотношение «сигнал-шум»	Более 55 дБ
Видеовыход	BNC
Особенности	
Дальность ИК-подсветки	150 м
День-ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б
Компенсация фоновой засветки	BLC/HLC/DWDR
Баланс белого	Авто/Ручн.
Регулировка усиления	Авто/Ручн.
Шумоподавление	Ultra DNR (2D/3D)
Маска конфиденциальности	До 24 зон
Цифровой зум	16x
Объектив, PTZ	
Тип объектива	4,8–120 мм, вариофокальный
Оптический зум	25x
Максимальное раскрытие диафрагмы	F1.6 ~ F4.4
Угол обзора	Н: 59.2° - 2.4°
Диапазон углов поворота	Гор: 0° - 360°; Верт: -15° - 90°
Скорость ручного управления	Гор: 0.1° ~160° /с; Верт: 0.1° ~120° /с
Скорость поворота при предустановке	Гор: 240° /с; Верт: 200° /с
Количество предустановок	300
Режимы движения	5 шаблонов, 8 туров, автосканирований
Включение при пропадании питания	Автосостановление
Режимы работы	По предустановкам / Автосканирование / Автопатрулирование / Установка шаблонов работы если нет команд
Протоколы	DH-SD, Pelco-P/D
Звук	
Аудиоканал	1 канал вход
Микрофон	Нет
Доп. разъемы	
Тревожный вход, выход	2 входа, 1 выход
RS485	Есть
Общие сведения	
Напряжение питания	24 В переменного тока
Потребляемый ток	Не более 3 А
Потребляемая мощность	Не более 23 Вт
Диапазон рабочих температур	От -50 °С до +60 °С
Относительная влажность воздуха	От 10 % до 90 %
Степень защиты оболочки	IP66
Антивандальная защита	IK10
Габаритные размеры	Ø205×336 мм
Масса	5 кг

Варианты аксессуаров для разных типов крепления видеокамеры

Тип крепления	Кронштейны	Примечание
Настенное	 Из комплекта поставки	Стандартное
Угловое	 BR-102	Стандартное

Из комплекта поставки

Столбовое



Из комплекта поставки



BR-103

Стандартное

Габаритные размеры (мм):



