



Видеокамера аналоговая **BOLID VCG-722**

Бюджетная миникупольная видеокамера с фиксированным объективом, разрешением Full HD (2 Мп), улучшенной детализацией сцены при встречной фоновой засветке, в антивандальном исполнении




Спецификация модели:

Модель	BOLID VCG-722
Камера	
Матрица	1/2,8" КМОП
Разрешение видеоизображения	1937 × 1097 пикселей
Скорость затвора	1/3(4)~1/100000 с
Частота кадров	1080p (1~25/30 к/с), 720p (1~25/30 к/с)
Минимальная освещенность	0,005 люкс/F1.6 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс (ИК-подсветка вкл.)
Видеовыход	Есть
Особенности	
Поддерживаемые форматы	HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS
Дальность ИК-подсветки	20 м
День-ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б
Компенсация фоновой засветки	WDR 120 дБ
Шумоподавление	2D/3D
OSD меню	Мультиязычное
Объектив	
Тип объектива	2,8 мм, фиксированный
Угол обзора	Н: 110.5°

Звук	
Аудиоканал	Нет
Микрофон	Нет
Доп. разъемы	
Тревожный вход, выход	Нет
Грозозащита	
Предельное напряжение импульсных помех	4 кВ
Общие сведения	
Напряжение питания	12 В постоянного тока
Потребляемая мощность	Не более 2,4 Вт
Диапазон рабочих температур	От -40 °С до +60 °С
Относительная влажность воздуха	От 10 % до 90 %
Степень защиты оболочки	IP67
Антивандальная защита	IK10
Дальность передачи сигнала	Более 500 м через 75-омный коаксиальный кабель
Габаритные размеры	Ø106×50,3 мм
Масса	0,31 кг

Варианты аксессуаров для разных типов крепления видеокамеры

Тип крепления	Кронштейн	Примечание
Потолочное	–	Стандартное
Настенное	–	Стандартное, с вертикальной ориентацией
	 BR-105	С горизонтальной ориентацией

Габаритные размеры (мм):

