



Видеокамера аналоговая

BOLID VCG-820-01

Купольная видеокамера с моторизированным вариофокальным объективом, разрешением Full HD (2 Мп) и улучшенной детализацией сцены при встречной фоновой засветке




Спецификация модели:

Модель	BOLID VCG-820-01
Камера	
Матрица	1/2,8" КМОП
Разрешение видеоизображения	1937 × 1097 пикселей
Скорость затвора	1/3(4)~1/100000 с
Частота кадров	1080p (1~25/30 к/с), 720p (1~25/30 к/с)
Минимальная освещенность	0,005 люкс/F1.3 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс (ИК-подсветка вкл.)
Видеовыход	Есть
Особенности	
Поддерживаемые форматы	HDCVI, HDTV, AHD, CVBS
Дальность ИК-подсветки	60 м
День-ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б
Компенсация фоновой засветки	WDR 120 дБ
Шумоподавление	2D/3D
OSD меню	Мультиязычное
Объектив	
Тип объектива	2,7 мм – 13,5 мм, вариофокальный моторизированный
Угол обзора	Н: 102°- 29°
Регулировка фокуса	Моторизированная
Звук	
Аудиоканал	Нет

Микрофон	Нет
Доп. разъемы	
Тревожный вход, выход	Нет
Грозозащита	
Предельное напряжение импульсных помех	4 кВ
Общие сведения	
Напряжение питания	12 В постоянного тока
Потребляемая мощность	Не более 7,2 Вт
Диапазон рабочих температур	От -50 °С до +60 °С
Относительная влажность воздуха	От 10 % до 90 %
Степень защиты оболочки	IP67
Антивандалная защита	Нет
Дальность передачи сигнала	Более 500 м через 75-омный коаксиальный кабель
Габаритные размеры	Ø122×104,9 мм
Масса	0,59 кг

Варианты аксессуаров для разных типов крепления видеочамеры

Тип крепления	Монтажная коробка	Кронштейн	Примечание
Потолочное	–	–	Стандартное
	 BR-202	–	
Настенное	–	–	Стандартное, с вертикальной ориентацией
	–	 BR-106	С горизонтальной ориентацией
	 BR-202	–	
Угловое	 BR-202	 BR-102	Стандартное
Столбовое	 BR-202	 BR-103	Стандартное

Габаритные размеры (мм):

