




Видеокамера сетевая **BOLID VCI-113**

Бюджетная цилиндрическая видеокамера с фиксированным объективом и разрешением HD Ready (1,3 Мп)



Спецификация модели:

Модель	BOLID VCI-113
Камера	
Матрица	1/4" КМОП
Разрешение видеоизображения	1280 × 720 пикселей
Система сканирования	Прогрессивная
Скорость затвора	Авто/Ручн., 1/3(4)~1/100000 с
Минимальная освещенность	0,1 люкс/F2.0 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс/F2.0 (ИК-подсветка вкл.)
Соотношение «сигнал-шум»	Более 50 дБ
Видеовыход	Нет
Особенности	
Дальность ИК-подсветки	30 м
День-ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б
Компенсация фоновой засветки	BLC/HLC/DWDR
Баланс белого	Авто/Ручн.
Регулировка усиления	Авто/Ручн.
Шумоподавление	3D
Маска конфиденциальности	До 4 зон
Объектив	
Тип объектива	3,6 мм, фиксированный
Максимальное раскрытие диафрагмы	F2.0
Угол обзора	Н: 67°

Видео	
Сжатие видеосигнала	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Формат видеоизображения	720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
Частота кадров	
Основной поток	720P(1 ~ 25/30 к/с)
Дополнительный поток	D1(1 ~ 25/30 к/с)
Скорость передачи данных	H.264: 5 кбит/с~5120 кбит/с
Звук	
Сжатие аудиосигнала	Нет
Аудиоканал	Нет
Микрофон	Нет
Сеть	
Ethernet	10/100 Base-T, RJ-45
Веб-интерфейс	Просмотр и настройка через браузер
Wi-Fi	Нет
Протоколы	HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP
Стандарты обмена	ONVIF Profile S & G, CGI
Максимальное количество пользователей	20
Смартфоны	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Доп. разъемы	
Слот карты памяти	Нет
Тревожный вход, выход	Нет
Грозозащита	
Предельное напряжение импульсных помех	2 кВ
Общие сведения	
Напряжение питания	12 В постоянного тока
Потребляемая мощность	Не более 4,5 Вт
Питание PoE	IEEE 802.3af
Диапазон рабочих температур	От -40 °С до +60 °С
Относительная влажность воздуха	От 10 % до 95 %
Степень защиты оболочки	IP67
Антивандальная защита	Нет
Габаритные размеры	Ø70×165 мм
Масса	0,38 кг

Варианты аксессуаров для разных типов крепления видеокамеры

Тип крепления	Кронштейн	Монтажная коробка	Примечание
Потолочное	—		Стандартное
Настенное	—		Стандартное
Угловое	 BR-102	 BR-204	Стандартное
Столбовое	 BR-103	 BR-204	Стандартное

Габаритные размеры (мм):

