



Видеокамера сетевая **BOLID VCI-130**

Цилиндрическая видеокамера с вариофокальным объективом и разрешением 3 Мп





Спецификация модели:

Модель	BOLID VCI-130
Камера	
Матрица	1/3" КМОП
Разрешение видеоизображения	2304 × 1296 пикселей
Система сканирования	Прогрессивная
Скорость затвора	Авто/Ручн., 1/3(4)~1/100000 с
Минимальная освещенность	0,01 люкс/F1.4 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс/F1.4 (ИК-подсветка вкл.)
Соотношение «сигнал-шум»	Более 50 дБ
Видеовыход	Нет
Особенности	
Дальность ИК-подсветки	60 м
День-ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б
Компенсация фоновой засветки	BLC/HLC/DWDR
Баланс белого	Авто/Ручн.
Регулировка усиления	Авто/Ручн.
Шумоподавление	3D
Маска конфиденциальности	До 4 зон
Объектив	
Тип объектива	2,7–12 мм, вариофокальный
Максимальное раскрытие диафрагмы	F1.4
Регулировка фокуса	Ручная
Угол обзора	Н: 92° - 28°

Видео	
Сжатие видеосигнала	H.264/H.264H/MJPEG
Формат видеоизображения	3Мп(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 1,3Мп(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
Частота кадров	
Основной поток	3Мп(1 ~ 20 к/с) / 1080P(1 ~ 25/30 к/с)
Дополнительный поток	D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с)
Скорость передачи данных	H.264H: 40 кбит/с ~ 8192 кбит/с
Звук	
Сжатие аудиосигнала	Нет
Аудиоканал	Нет
Микрофон	Нет
Сеть	
Ethernet	10/100 Base-T, RJ-45
Веб-интерфейс	Просмотр и настройка через браузер
Wi-Fi	Нет
Протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Стандарты обмена	ONVIF, CGI, PSIA
Максимальное количество пользователей	20
Смартфоны	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Доп. разъемы	
Слот карты памяти	Micro SD, не более 128 Гб
Тревожный вход, выход	Нет
Грозозащита	
Предельное напряжение импульсных помех	2 кВ
Общие сведения	
Напряжение питания	12 В постоянного тока
Потребляемая мощность	Не более 5,5 Вт
Питание PoE	IEEE 802.3af
Диапазон рабочих температур	От -40 °С до +60 °С
Относительная влажность воздуха	От 10 % до 95 %
Степень защиты оболочки	IP67
Антивандалная защита	Нет
Габаритные размеры	72×80×212,8 мм
Масса	0,65 кг

Варианты аксессуаров для разных типов крепления видеокамеры

Тип крепления	Кронштейн	Примечание
Потолочное	–	Стандартное
Настенное	–	Стандартное
Угловое	 BR-102	Стандартное
Столбовое	 BR-103	Стандартное

Габаритные размеры (мм):

