



Видеокамера сетевая **BOLID VCI-220**

Купольная видеокамера с вариофокальным объективом и разрешением 2 Мп
в антивандальном исполнении







Спецификация модели:

Модель	BOLID VCI-220
Камера	
Матрица	1/2,8" КМОП
Разрешение видеоизображения	1920× 1080 пикселей
Система сканирования	Прогрессивная
Скорость затвора	Авто/Ручн., 1/3~1/100000 с
Минимальная освещенность	0,006 люкс/F1.4 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс/F1.4 (ИК-подсветка вкл.)
Соотношение «сигнал-шум»	Более 50 дБ
Видеовыход	Нет
Особенности	
Дальность ИК-подсветки	30 м
День-ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б
Компенсация фоновой засветки	BLC / HLC / WDR 120 дБ
Баланс белого	Авто/Ручн.
Регулировка усиления	Авто/Ручн.
Шумоподавление	3D DNR
Маска конфиденциальности	До 4 зон
Объектив	
Тип объектива	2,7–13,5 мм, вариофокальный
Максимальное раскрытие диафрагмы	F1.4

Угол обзора	H: 106°, V:57°
Видео	
Сжатие видеосигнала	H.265/H.264/MJPEG
Формат видеоизображения	1080P(1920×1080) / 1,3Мп(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
Частота кадров	
Основной поток	1080P (1 ~ 25/30fps)
Дополнительный поток	D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с)
Скорость передачи данных	H.264: 32 кбит/с ~ 10240 кбит/с H.265: 12 кбит/с ~ 6400 кбит/с
Звук	
Сжатие аудиосигнала	G.711A/G.711Mu/G.726/AAC
Аудиоканал	1 вход, 1 выход
Микрофон	Нет
Сеть	
Ethernet	10/100 Base-T, RJ-45
Веб-интерфейс	Просмотр и настройка через браузер
Wi-Fi	Нет
Протоколы	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP;
Стандарты обмена	ONVIF, PSIA, CGI
Максимальное количество пользователей	20
Доп. разъемы	
Слот карты памяти	Micro SD, не более 128 Гб
Тревожный вход, выход	1 вход, 1 выход
Грозозащита	
Предельное напряжение импульсных помех	2 кВ
Общие сведения	
Напряжение питания	12 В постоянного тока
Потребляемая мощность	Не более 9,75 Вт
Питание PoE	IEEE 802.3af
Диапазон рабочих температур	От - 30 °С до + 60 °С
Относительная влажность воздуха	От 10 % до 95 %
Степень защиты оболочки	IP67
Антивандальная защита	IK10
Габаритные размеры	Ø122×89 мм
Масса	0,4 кг

Варианты аксессуаров для разных типов крепления видеочамеры

Тип крепления	Монтажная коробка	Кронштейн	Примечание
Потолочное	—	—	Стандартное
	 BR-202	—	
Настенное	—	—	Стандартное
	 BR-202	—	
Угловое	 BR-202	 BR-102	Стандартное

Столбовое



BR-202



BR-103

Стандартное

Габаритные размеры (мм):

