



Видеокамера сетевая

BOLID VCI-280-01

Купольная видеокамера с моторизированным вариофокальным объективом, разрешением 4K (8 Мп), улучшенной детализацией сцены при встречной фоновой засветке, в антивандальном исполнении









































Спецификация модели:

Модель	BOLID VCI-280-01
Камера	
Матрица	1/2,5" КМОП
Разрешение видеоизображения	3840 × 2160 пикселей
Система сканирования	Прогрессивная
Скорость затвора	Авто/Ручн., 1/3~1/100000 с
Минимальная освещенность	0.05 люкс/F1.4 (Цветное изображение); 0 люкс/F1.4 (ИК-подсветка вкл.)
Соотношение «сигнал-шум»	Более 50 дБ
Видеовыход	BNC
Особенности	
Дальность ИК-подсветки	50 м
День-ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б
Компенсация фоновой засветки	BLC / HLC / WDR 120 дБ
Баланс белого	Авто/Ручн.
Регулировка усиления	Авто/Ручн.
Шумоподавление	3D
Маска конфиденциальности	До 4 зон
Объектив	

Тип объектива	2,7–12 мм, вариофокальный моторизированный
Максимальное раскрытие диафрагмы	F1.4
Регулировка фокуса	Моторизированная
Углы обзора	H: 110° - 40° V: 58° - 23°
Видео	
Сжатие видеосигнала	H.265/H.264/MJPEG
Формат видеоизображения	8Мп(3840×2160) / 6Мп(3072×2048) / 5Мп(3072x1728) / 5Мп(2592×1944) / 4Мп(2688x1520) / 3Мп(2304x1296) / 1080P(1920x1080) / 1,3Мп(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
Частота кадров	
Основной поток	8Мп (1 ~ 15 к/с) 3Мп (1 ~ 25/30 к/с)
Дополнительный поток	D1 (1 ~ 25/30 к/с)
Дополнительный поток 2	720P (1 ~ 25/30 к/с)
Скорость передачи данных	H.264: 24 кбит/с ~ 10 Мбит/с; H.265: 14 кбит/с ~9 Мбит/с
Звук	
Сжатие аудиосигнала	G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
Аудиоканал	1 канал вход, 1 канал выход
Микрофон	Нет
Видеоаналитика	
Детекция	Пересечение линии; Оставленный предмет; Пропавшие предметы, Изменение сцены, Контроль области, Распознавание лиц,
Сеть	
Ethernet	10/100 Base-T, RJ-45
Веб-интерфейс	Просмотр и настройка через браузер
Wi-Fi	Нет
Протоколы	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
Стандарты обмена	ONVIF,PSIA,CGI
Максимальное количество пользователей	20
Доп. разъемы	
Слот карты памяти	Micro SD, не более 128 Гб
Тревожный вход, выход	1 вход, 1 выход
Грозозащита	
Предельное напряжение импульсных помех	6 кВ
Общие сведения	
Напряжение питания	12 В постоянного тока; 24 В переменного тока
Потребляемая мощность	Не более 15 Вт
Питание PoE	IEEE 802.3at
Диапазон рабочих температур	От -30 °С до +60 °С
Относительная влажность воздуха	От 10 % до 95 %
Степень защиты оболочки	IP67
Антивандалная защита	IK10
Габаритные размеры	Ø159×117,9 мм
Масса	0,95 кг

Варианты аксессуаров для разных типов крепления видеочамеры

Тип крепления	Монтажный адаптер	Кронштейны	Адаптер-удлинитель	Примечание
Потолочное	–	–	–	Стандартное
	 BR-303	 BR-104	–	С удлинением на 235 мм
	 BR-303	 BR-104	–	С удлинением 220 мм*
Потолочное	 BR-303	 BR-104	 BR-301*	С удлинением на 420 мм*
	 BR-303	 BR-104	 BR-302*	С удлинением на 420 мм*
Настенное	–	–	–	Стандартное, с вертикальной ориентацией
	 BR-303	 BR-107	–	С горизонтальной ориентацией
	 BR-303	 BR-107	–	С удлинением на 220 мм*
	 BR-303	 BR-107	–	С удлинением на 420 мм*
Угловое	 BR-303	 BR-107	 BR-102	–
				Стандартное

					С удлинением на 220 мм*
	BR-303	BR-107	BR-102	BR-301*	
					С удлинением на 420 мм*
	BR-303	BR-107	BR-102	BR-302*	
Столбовое				—	Стандартное
	BR-303	BR-107	BR-103		
					С удлинением на 220 мм*
	BR-303	BR-107	BR-103	BR-301*	
					С удлинением на 420 мм*
	BR-303	BR-107	BR-103	BR-302*	

*Допускается увеличение количества адаптеров-удлинителей BR-301 и BR-302, а также их сочетание, с учетом вибрационной жёсткости конструкции и допустимой нагрузки на кронштейн.

Габаритные размеры (мм):

