



## Видеокамера сетевая **BOLID VCI-722**

Бюджетная миникупольная видеокамера с фиксированным объективом и разрешением Full HD (2 Мп)




### Спецификация модели:

Модель	BOLID VCI-722
Камера	
Матрица	1/3" КМОП
Разрешение видеозображения	1920 × 1080 пикселей
Система сканирования	Прогрессивная
Скорость затвора	Авто/Ручн., 1/3(4)~1/100000 с
Минимальная освещенность	0,01 люкс/F2.0 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс/F2.0 (ИК-подсветка вкл.)
Соотношение «сигнал-шум»	Более 50 дБ
Видеовыход	Нет
Особенности	
Дальность ИК подсветки	20 м
День-ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б
Компенсация фоновой засветки	BLC/HLC/DWDR
Баланс белого	Авто/Ручн.
Регулировка усиления	Авто/Ручн.
Шумоподавление	3D
Маска конфиденциальности	До 4 зон

Объектив	
Тип объектива	2,8 мм, фиксированный
Максимальное раскрытие диафрагмы	F2.0
Угол обзора	H: 106°
Видео	
Сжатие видеосигнала	H.264/MJPEG
Формат видеозображения	1080P(1920x1080) / 1,3Мп(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240)
Частота кадров	
Основной поток	1080P (1~25к/с)
Дополнительный поток	D1(1 ~ 25 к/с)
Скорость передачи данных	H.264: 32 кбит/с ~ 10 Мбит/с
Звук	
Сжатие аудиосигнала	G.711/AAC
Аудиоканал	1 канал вход, 1 канал выход
Микрофон	Встроенный
Сеть	
Ethernet	10/100 Base-T, RJ-45
Веб-интерфейс	Просмотр и настройка через браузер
Wi-Fi	Нет
Протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour.802.1x
Стандарты обмена	ONVIF, PSIA, CGI
Максимальное количество пользователей	20
Смартфоны	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Доп. разъемы	
Слот карты памяти	Micro SD, не более 128 Гб
Тревожный вход, выход	1 вход, 1 выход
Грозозащита	
Предельное напряжение импульсных помех	2 кВ
Общие сведения	
Напряжение питания	12 В постоянного тока
Потребляемая мощность	Не более 5 Вт
Питание PoE	IEEE 802.3af
Диапазон рабочих температур	От -30 °С до +60 °С
Относительная влажность воздуха	От 10 % до 95 %
Степень защиты оболочки	IP67
Антивандалная защита	Нет
Габаритные размеры	Ø106×50,3 мм
Масса	0,3 кг

### Варианты аксессуаров для разных типов крепления видеокамеры

Тип крепления	Кронштейн	Примечание
Потолочное	–	Стандартное
Настенное	 BR-105	Стандартное, с вертикальной ориентацией  С горизонтальной ориентацией

Габаритные размеры (мм):

