










Техническое описание семейства

ВС_ИзвещательОбъемный_Адресный_Болид_C2000-ИК_Исп.02

Уровень проработки, область применения

Данное семейство относится к типу «продукт», разработано для LOD 400 и предназначено для использования на стадии проектной подготовки (ПД, РД).

Таблица 1. Отображение элемента на разных уровнях детализации

	Низкий уровень детализации / условное обозначение	Средний уровень детализации	Высокий уровень детализации
План			
Фасад			
Разрез (Вид сбоку)			
3D			

Описание подкатегорий

В семействе используются подкатегория BC_Зона обслуживания.

Для символической графики на планах используется вложенное семейство категории "Типовые аннотации".

Указания по работе с семейством

Размещать элемент в модели на виде плана этажа, или в 3D виде.

Отображение в средней и низкой степени детализации на плане этажа представляет из себя условное графическое отображение (УГО). Отображение семейства в 3D может производиться как в низкой, так и в средней и высокой степени детализации.

Отметка семейства от уровня задается параметром «Смещение по высоте».

Таблица 2

BC_ИзвещательОбъемный_Адресный_Болид_C2000-ИК_Исп.02		
Название параметра	Описание параметра	Значение параметра
ADSK_URL документации изделия	Ссылка на документацию по изделию	https://bolid.ru/id=54
ADSK_URL страницы изделия	Ссылка на web-страницу изделия	https://bolid.ru/id=54
ADSK_Версия Revit	Указывается версия Revit, для которой разработано и протестировано семейство.	Revit 17
ADSK_Версия семейства	Указывается версия семейства (по правилам именования версий)	Версия 1
ADSK_Дата изменения	0	20.11.18
ADSK_Единица измерения	Единица измерения (кг, м.п., м ² , м ³ и т.д.)	шт
ADSK_Завод-изготовитель	Завод изготовитель оборудования	ЗАО НВП «Болид»
ADSK_Код изделия	Код оборудования, изделия, материала	БФЮК.425152.001
ADSK_Марка	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	C2000-ИК исп.02
ADSK_Massa	Масса единицы изделия	0,1
ADSK_Наименование	Параметр для спецификаций, в котором заполняется наименование оборудования элемента и основные технические характеристики	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный. Применяется с С2000-КДЛ и С2000-КДЛ-2И. Дальность обнаружения 10 м, угол обзора в горизонтальной плоскости 90°, электропитание от двухпроводной линии связи, от -30 до +50 °C. Отсутствие ложных тревог от животных весом до 20 кг
ADSK_Наименование краткое	Наименование в краткой форме, для размещения на графических документах	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный

ADSK_Позиция	Позиция элемента модели, которая выносится в марку элемента на плане и отображается в спецификациях	BGL2
ADSK_Примечание	0	
ADSK_Размер_Высота	Габаритный размер (высота элемента)	100
ADSK_Размер_Глубина	Глубина проема, отверстия, приямка	55
ADSK_Размер_Ширина	Габаритный размер (ширина элемента)	73
BC_Примечание к материалу	Примечание к материалу	Цвет материалов семейства может незначительно отличаться от реального.
-----	-----	-----
BC_ЗО Вверх	Расстояние от центра до верхней границы зоны обслуживания	200
BC_ЗО Влево	Расстояние от центра до левой границы зоны обслуживания	200
BC_ЗО Вниз	Расстояние от центра до нижней границы зоны обслуживания	200
BC_ЗО Вправо	Расстояние от центра до правой границы зоны обслуживания	200
BC_ЗО Глубина	Глубина зоны обслуживания	500
BC_Зона обслуживания	Зона необходимая для проведения монтажа оборудования и возможности проведения его дальнейшего обслуживания.	0
BC_Зона_Обнаружения	Зона обнаружения проникновения нарушителя в охраняемое пространство	0
BC_Смещение_УГО_X	Смещение условно-графического обозначения по оси X влево, вправо.	1