

BOLID


НОВИНКИ

**ОБОРУДОВАНИЕ «БОЛИД»
ВКЛЮЧЕНО В ЕДИНЫЙ
РЕЕСТР РОССИЙСКОЙ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
ПРОДУКЦИИ
(ПП РФ 878)**

Пятое поколение камер и видеорегистраторов Bolid



- Характеристики устройств постоянно улучшаются с сохранением названий моделей для проектной совместимости



ПОДРОБНЕЕ

Преобразователь/повторитель интерфейсов C2000-ПИ вер.2.0



- Встроенный функционал БЗЛ
- Защищает цепи RS-485 от высокочастотных и импульсных помех, наведённых перенапряжений, разрядов молний
- Может использоваться при прокладке кабеля RS-485 воздушным способом



ПОДРОБНЕЕ

Программное обеспечение APM «С3000»



- Мониторинг и управление состоянием небольших объектов с пультами C2000M различными способами и приборами без пультов через Web-интерфейс
- Передача сообщений и управление объектом через мессенджер Telegram
- Работа под управлением ОС Linux и Windows



ПОДРОБНЕЕ

Сетевые вызывные панели CPI-01, CPI-02



- Работают в составе системы видеонаблюдения, позволяют производить вызов оператора с трансляцией видеоизображения и двусторонней аудиосвязью



ПОДРОБНЕЕ

Радиоповторитель интерфейсов C2000-РПИ исп.02



- Передача резервированного RS-485
- Работа на частоте 868 МГц с дальностью не менее 1400 м при прямой видимости
- Поддержка ретрансляции с динамической маршрутизацией и сменой радиочастотного диапазона



ПОДРОБНЕЕ

Программное обеспечение APM «Орион Икс»



- Мониторинг состояния и управления СОТС и СПА с графических планов помещений
- Работа под управлением ОС Astra Linux



ПОДРОБНЕЕ

Шкаф коммутационный уличный ШКУ-01



- Предназначен для размещения сетевых коммутаторов уличных систем видеонаблюдения
- Комплектуется модулями грозозащиты
- Рабочий диапазон температур от минус 50 до +40 °C



ПОДРОБНЕЕ

Контроллер доступа C2000-КД



- 100 000 пользователей
- Работа с АРМ «Орион Про» по Ethernet
- Web-интерфейс



ПОДРОБНЕЕ

Бесплатный плагин BolidCAD



- Автоматизация рутинных задач проектирования систем безопасности на базе ИСО «Орион»



ПОДРОБНЕЕ

Комплекс видеонаблюдения для общественного транспорта



- Состав:
 - аналоговые видеокамеры
 - регистратор
 - монитор



ПОДРОБНЕЕ

Считыватели мультиформатные серии Proxy-6



- Защита от копирования карт Mifare
- Удобный монтаж в подрозетник, самозажимные клеммы



ПОДРОБНЕЕ



ПОДРОБНЕЕ

Биометрический контроллер доступа C2000-BIOAccess-SF50



- Функция внешней идентификации по лицу через операторов ЕБС/КБС (в соответствии с 572-ФЗ)
- При локальном хранении данных до 50 000 пользователей



ПОДРОБНЕЕ

Все видеоматериалы размещены на отечественных площадках:

VK Видео



Дзен



Rutube

**BOLID**

141070, Московская область,
г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4,
+7 (495) 775-71-55

127015, Москва,
3-й пр. Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1,
+7 (495) 902-62-80

E-mail: info@bolid.ru, <https://bolid.ru>


Адресные извещатели и УДП
ДИП-34А-03-С, С2000-ИП-03-С,
ИПР-513-ЗАМ-С, УДП-513-ЗАМ-С




- Расширенный диапазон рабочих температур от минус 50 до + 55 °С




ПОДРОБНЕЕ



ПОДРОБНЕЕ



ПОДРОБНЕЕ



ПОДРОБНЕЕ

Извещатели различных исполнений
ДИП-34А



- Могут быть заказаны в любом цветовом исполнении

Извещатели пожарные адресно-аналоговые
взрывозащищённые
ДИП-34А-03-Exi и С2000-ИП-03-Exi



- Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 Ga



ПОДРОБНЕЕ



ПОДРОБНЕЕ

Извещатель пожарный ручной адресный
взрывозащищённый
ИПР 513-ЗАМ-Exi-ИР67



- Для закрытых помещений с взрывоопасными зонами классов: 0, 1, 2, 20, 21 и 22
- Маркировка взрывозащиты: 0Ex ia IIC T6 Ga



ПОДРОБНЕЕ

Извещатели пожарные ручные и УДП адресные
взрывозащищённые серии
С2000-Спектрон-513-Exi



- Степень защиты оболочки IP68
- Для закрытых помещений с взрывоопасными зонами классов: 0, 1, 2, 20, 21 и 22
- Маркировка взрывозащиты: 0Ex ia IIC T6 Ga



ПОДРОБНЕЕ

Монтажный комплект
МК-4



- Повышает степень защиты оболочки извещателей ДИП-34А различных исполнений, С2000-ИП-03 и других в аналогичных корпусах до IP43



ПОДРОБНЕЕ

Комплект проверки устойчивости линии ДПЛС
к единичной неисправности
Тест-ДПЛС



- Имитирует КЗ и обрыв линии для выполнения требований ГОСТ Р 59638-2021



ПОДРОБНЕЕ

Съёмник для снятия и установки пожарных
извещателей
Съёмник ДИП



- Длина штанги в сложенном виде составляет 1,4 метра, а в раздвинутом — 3,6 метра
- Вес устройства в сборе — менее 1 кг
- Позволяет снимать извещатель под углом до ±30°



ПОДРОБНЕЕ

Извещатели пожарные пламени многодиапазонные (3-ИК)
адресные серии С2000-Спектрон-807 и многодиапазонные
(3-ИК +УФ) адресные серии С2000-Спектрон-907-Exd



ПОДРОБНЕЕ



ПОДРОБНЕЕ

- Имеют повышенную устойчивость к помехам от базовых станций, ретрансляторов, усилителей, глушителей сотовой, спутниковой, радиорелейной связи
- Устойчивы к излучению электродуговой и аргонной сварки, металлорежущих и шлифовальных машин, проблесковых маяков спецтехники, солнечному свету, свету галогенных ламп без защитного стеклянного фильтра, свету люминесцентных ламп типа ДРЛ с повреждённой внешней колбой
- Различные исполнения корпусов (С2000-Спектрон-807): пластик, металл, взрывозащита (Exi, Exm)

Оповещатель пожарный свето-звуковой адресный
С2000-БОС



- Устанавливается в базу ДИП-34А-03



ПОДРОБНЕЕ

Привод клапана реверсивный адресный
С2000-ПКР



- Подключается в ДПЛС, не требует С2000-СП4/220



ПОДРОБНЕЕ

Блок разветвительно-изолирующий с усилителем
сигнала
БРИЗ-УС



- Создаёт независимый участок ДПЛС длиной 600 м, с возможным подключением АУ с потреблением до 64 мА
- До 8 блоков в ДПЛС
- Функционал БРИЗ-Т



ПОДРОБНЕЕ

Чувствительный элемент извещателя пожарного
теплого максимального линейного
ИП104-1 «БОЛИД-термокабель»



- Варианты исполнения по температуре срабатывания: 68, 88, 105, 138, 180 °С
- Варианты исполнения:
 - общего применения (ОП),
 - всепогодный (ВП),
 - химически стойкий (ХС),
 - экранированный (ВЗ)



ПОДРОБНЕЕ

Блоки контрольно-пусковые
ШКП-XXRS с ПЧ (М)



- Встроенный преобразователь частоты



ПОДРОБНЕЕ

Блоки контрольно-пусковые
ШКП-Х-УК-RS (М)



- Контроль и управление тремя нагрузками: вентилятором подпора, каналным калорифером с одной или двумя ступенями нагрева



ПОДРОБНЕЕ

Блок приёмно-контрольный радиоканальный
Сигнал-GSM-P



- Предназначен для автономной охраны небольших объектов с выводом сигналов на ПЦО
- Поддерживает до 100 радиоканальных устройств серии «С2000Р»
- Управление при помощи мобильного приложения, интернет-портала на сайте bolid.ru и радиоканальных брелков С2000Р-БУ



ПОДРОБНЕЕ

Извещатели пороговые горючих газов метана/
пропана МЕТАНнет и угарного газа СОнет-2



- Встроенный звуковой оповещатель и релейные выходы для подключения в неадресные ШС



ПОДРОБНЕЕ



ПОДРОБНЕЕ

Комплекты для крепления аккумуляторов
на DIN-рейку
МК-5А для АБ 5 Ач, МК-7А для АБ 7 Ач



- Применяются с источниками питания серии МИП-100



ПОДРОБНЕЕ